



HOCHDRUCK TEILEREINIGER AQQA CLEAN MARLIN

DER HOCHDRUCKREINIGER FÜR EINE PERFEKTE UND ULTRA SCHNELLE REINIGUNG



- ▶▶ Leistungsstarke und schnelle Reinigung
- 💧 Hygiene und Sicherheit für den Anwender
- ✓ Einfach Handhabung
- 🌿 Umweltbewusst - ohne Lösemittel

SiMa-CleanTec Swiss GmbH
Tramweg 35
CH - 6414 Oberarth
Telefon 041 790 2900
Telefax 041 790 2901
www.sima-cleantec.ch
info@sima-cleantec.ch

SiMa-CleanTec GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 32
D - 78052 VS-Villingen
Telefon 07721 916 06 90
Telefax 07721 916 06 91
www.sima-cleantec.de
info@sima-cleantec.de


SiMa-CleanTec®
Chemical Solutions



AQOA CLEAN MARLIN

DIE HOCHDRUCK-REINIGUNG

Der AQOA CLEAN JET Teilereiniger besteht aus einer geschlossenen Kabine, in der Teile mit einer unter 24 bar Druck gesetzten Reinigungsflüssigkeit gesäubert werden können.

Die Teile werden optimal und schnell gereinigt ohne dabei die Hygiene oder die Sicherheit der Anwender in Gefahr zu bringen.



► FUNKTIONSWEISE DER TEILEREINIGER AQOA CLEAN JET XL ► VORTEILE




DER TEILEREINIGER AQOA CLEAN MARLIN

Gerät aus Inox, mit Steuerpedal, Kontrolleinheit, inklusive einer Hochdruckpistole und einer Besprengungsanlage (24 bar; 18l/min.)



DAS AQOA CLEAN LF BLUE JET

Optimierte Formel ohne Sicherheits-Etikettierung, speziell für die Hochdruckreinigung entwickelt. Hervorragender Entfetter. Fettabweisende Eigenschaften für eine anhaltende Reinigungsleistung.



DAS INOX FILTERSYSTEM

Das Filtersystem reduziert Ablagerungen oder Schmutzrückstände im Tank. Das 700µ Filtersystem kann zusätzlich mit einem 100µ feinen Polyester Filter komplettiert werden.



SICHERHEIT & GESUNDHEIT DER ANWENDER

Ohne Lösemittel - Optimale Hygiene- und Sicherheitsstandards.



HOCHEFFIZIENT

Optimal für die Reinigung mechanischer Teile.



ERGONOMISCH

Reinigungsposition inklusive aller Werkzeuge.



SPARSAM

Limitierte Wartungskosten und Instandhaltung.



Abmessungen	XL: L 1100 x B 600 x H 1660 (mm) L: L 800 x B 600 x H 1660 (mm)
Größe der Arbeitsfläche	XL: L 1020 x B 520 (mm) L: L 720 x B 520 (mm)
Behältervolumen	100 Liter
Anschlussleistung	3.5 kW
Heizleistung	2 kW
Elektrische Leistung der Pumpe	1.2 kW
Gewicht	XL: 110 kg L: 90kg
Maximale Last	XL: 50 kg L: 30kg
Pneumatischer Anschluss	6 à 10 bar
Spannungsversorgung	230V +T
Pumpenleistung	20 - 24 bar
Förderleistung	18 l/min
Maximale Temperatur	50°C
Filtrationssystem	Inoxplatte 1,5 mm + Polyester Filtermatte 20 - 30 µ

► LIMITIERTE ABFALLMENGEN UND WARTUNG



HOCHDRUCKREINIGER MIT LÖSEMITTEL

Häufiges Nachfüllen und Austauschen der Reinigungsflüssigkeit



TEILEREINIGER PRO POWER

Filtrationssystem um die Qualität zu erhalten und die Wartung zu reduzieren

► WEITERE PRODUKTE AUS DIESER REIHE



AQOA CLEAN Delphi - 100L



AQOA CLEAN Hippo - 40L